

# ARY adjustable rod suspended

MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-0531D38F



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond | Rail Suspendu

inclinaison max 90°

rotation 265°

noir | RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

285 lm

insert optique 71 lm/W <sup>2</sup>

## LED

tunable white | 2200 K - 4000 K

CRI ≥ 90

L95 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

MR 0.4 | MDER 0.37

## Optique

flood | angle de faisceau 46°

PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup> | SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Electrique

DALI-2 DT8 | 1 DALI Addr.

CP3 | 48 V

luminaire 5.4 W

insert optique 4.0 W

## Physique

barre 1500 mm


diamètre 47 mm | hauteur 110 mm

0.45 kg

<sup>1</sup> Code RAL <sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques.

<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


## Répartition de la lumière



flood 46°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	459	0.86
2	115	1.71
3	51	2.57
4	29	3.43
5	18	4.28

## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

