

ARY adjustable rod suspended

MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-0531637M



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Rail Suspendu

inclinaison max 90°

rotation 265°

blanc , RAL 9016 ¹

IP20

1090 lm

insert optique 91 lm/W²

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 96 , R_r: 89 , R_{t(1-5)}: 89

MR 0.84

MDER 0.76

Optique

medium

angle de faisceau 25°

P_{stLM} ≤ 1.0 ³

SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

DALI-2

48 V

luminaire 14.1 W

insert optique 12.0 W

CP3

1 DALI Addr.

Physique

barre 1500 mm

diamètre 47 mm


hauteur 110 mm

0.45 kg

¹ Code RAL ² y compris la prise en compte des pertes optiques.

³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	4710	0.44
2	1180	0.89
3	520	1.33
4	290	1.78
5	190	2.22

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

