

ARY adjustable rod suspended

MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-0631D37F



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Rail Suspendu

inclinaison max 90°

rotation 265°

blanc , RAL 9016 ¹

IP20

285 lm

insert optique 71 lm/W²

LED

tunable white

2200 K - 4000 K

CRI ≥ 90

L95 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

MR 0.4

MDER 0.37

Optique

flood

angle de faisceau 46°

PstLM ≤ 1.0 ³

SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

DALI-2 DT8

48 V

luminaire 5.4 W

insert optique 4.0 W

CP3

1 DALI Addr.

Physique

barre de 1500 mm avec crochet

diamètre 47 mm


hauteur 110 mm

0.5 kg

¹ Code RAL ² y compris la prise en compte des pertes optiques.

³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


Répartition de la lumière



flood 46°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	459	0.86
2	115	1.71
3	51	2.57
4	29	3.43
5	18	4.28

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

