

# JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-0131E3XF



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond / mur , Rail

inclinaison max 90°

rotation 360°

couleurs spéciales

IP20

434 lm

insert optique 50 lm/W<sup>1</sup>

## LED

colour warm dimming

2000 K - 3000 K

CRI ≥ 95

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 4 SDCM

R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>{1-15}</sub>: 90

MR 0.61

MDER 0.55

## Optique

flood

angle de faisceau 42°

PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

## Electrique

DALI-2 contrôle unique

48 V

luminaire 11.5 W

insert optique 8.6 W

CP3

1 DALI Addr.


## Physique

diamètre 45 mm

hauteur 68 mm

0.2 kg


## Répartition de la lumière



flood 42°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	870	0.77
2	218	1.55
3	97	2.32
4	54	3.10
5	35	3.87

## Dessin de fabrication



<sup>1</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques.

<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Notice de montage

