

# PIVOT MOVE IT 25 / 25 S / 45 suspended

050-0322L380



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond | Rail Suspendu

rotation 360°

noir profond | RAL 9005

650 lm

Correspondance pour l'angle de faisceau Sphere (360°)

Non-directional light source

IP20

650 lm

Coordonnées de chromaticité X : 0.388

Coordonnées de chromaticité Y : 0.382

insert optique 176 lm/W

## LED

tunable white | 1800 K - 4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

MR 0.72 | MDER 0.66

## Optique

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0<sup>1</sup> | SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

## Electrique

DALI-2 | 1 DALI Addr.

DT8

CP3 | 48 V

luminaire 5.3 W

insert optique 3.7 W

non DIM

Not yet specified! (use PM Converter Output Window)


## Physique

longueur 610 mm | largeur 33 mm | hauteur 33 mm  
0.35 kg


<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



[050-0322L380] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

01.08.2025