

# MOUNTING HOUSING 600

## trim linear

049-8856037



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



### Général

Plafond , Encastré \_\_\_\_\_

blanc signalisation , RAL 9016 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

### Electrique

DALI-2 \_\_\_\_\_

CP1 220-240V \_\_\_\_\_

2 DALI Addr. \_\_\_\_\_

### Physique

longueur 644 mm \_\_\_\_\_

largeur 271 mm \_\_\_\_\_

hauteur 120 mm \_\_\_\_\_

4.7 kg \_\_\_\_\_

### Découpe

longueur 635 mm \_\_\_\_\_

largeur 135 mm \_\_\_\_\_

épaisseur min. du plafond 12.5 mm \_\_\_\_\_


épaisseur max. du plafond 12.5 mm \_\_\_\_\_

profondeur de l'encastrement 175 mm \_\_\_\_\_

Boîtier d'encastrement en tôle d'acier avec découpe rectangulaire ; avec bord périphérique ; approprié pour une épaisseur de plafond de 12,5 mm ; 6 prises de raccordement Plug & Play sans risque d'inversion de polarité pour l'alimentation électrique des spots ; possibilité de monter et de déplacer sans outil les spots au moyen de fixations magnétiques ; protection Hot Plug ; surface thermolaquée blanc signalisation ; indice de protection IP20 ; CP1 220-240V ; convertisseur DALI-2 inclus ; gradation collective de tous les spots au moyen du système DALI ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

<sup>1</sup> Code RAL

### Dessin de fabrication



### Notice de montage

