

# MOUNTING HOUSING

## 600 trim linear

049-8856037



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Encastré

blanc signalisation , RAL 9016 <sup>1</sup>

IP20

### Electrique

DALI-2

220-240 V

CP1

2 DALI Addr.

CP2

25 W

Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2

min 198 V

max 264 V

Courant Constant

min 50 Hz

max 60 Hz

### Physique

longueur 644 mm

largeur 271 mm

hauteur 120 mm

### Découpe

longueur 635 mm

largeur 135 mm

épaisseur min. du plafond 12.5 mm

épaisseur max. du plafond 12.5 mm

profondeur de l'encastrement 175 mm

<sup>1</sup> Code RAL

### Notice de montage



Boîtier d'encastrement en tôle d'acier avec découpe rectangulaire ; avec bord périphérique ; approprié pour une épaisseur de plafond de 12,5 mm ; 6 prises de raccordement Plug & Play sans risque d'inversion de polarité pour l'alimentation électrique des spots ; possibilité de monter et de déplacer sans outil les spots au moyen de fixations magnétiques ; protection Hot Plug ; surface thermolaquée blanc signalisation ; indice de protection IP20 ; CP1 ; convertisseur DALI-2 inclus ; gradation collective de tous les spots au moyen du système DALI ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

### Dessin de fabrication

