

MOUNTING HOUSING

600 trimless linear

049-8846038



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Boîtier d'encastrement en tôle d'acier avec découpe rectangulaire ; pour encastrement sans bord en plafond en placoplâtre ; formation de bords spéciaux avec des trous pour meilleure adhérence du l'enduit ; approprié pour une épaisseur de plafond de 12,5 mm ; 6 prises de raccordement Plug & Play sans risque d'inversion de polarité pour l'alimentation électrique des spots ; possibilité de monter et de déplacer sans outil les spots au moyen de fixations magnétiques ; protection Hot Plug ; surface thermolaquée noir profond ; indice de protection IP20 ; CP1 ; convertisseur DALI-2 inclus ; gradation collective de tous les spots au moyen du système DALI ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Dessin de fabrication



Général

Plafond , Encastré
noir profond , RAL 9005 ¹
IP20

Electrique

DALI-2
220-240 V
CP1
2 DALI Addr.
CP2
25 W
Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2
min 198 V
max 264 V
Courant Constant
min 50 Hz
max 60 Hz

Physique

longueur 608 mm
largeur 269 mm
hauteur 120 mm

Découpe

longueur 608 mm
largeur 136 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 12.5 mm
profondeur de l'encastrement 175 mm

¹ Code RAL

Notice de montage

