

MOUNTING HOUSING

300 trimless linear

049-8843037



Projet / Type _____



Notes _____

Quantité / Date _____



Boîtier d'encastrement en tôle d'acier avec découpe rectangulaire ; pour encastrement sans bord en plafond en placoplâtre ; formation de bords spéciaux avec des trous pour meilleure adhérence du l'enduit ; approprié pour une épaisseur de plafond de 12,5 mm ; 3 prises de raccordement Plug & Play sans risque d'inversion de polarité pour l'alimentation électrique des spots ; possibilité de monter et de déplacer sans outil les spots au moyen de fixations magnétiques ; protection Hot Plug ; surface thermolaquée blanc signalisation ; indice de protection IP20 ; CP1 ; convertisseur DALI-2 inclus ; gradation collective de tous les spots au moyen du système DALI ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Dessin de fabrication



Général

Plafond | Encastré _____

blanc signalisation | RAL 9016 ¹ _____

IP20 _____

Electrique

DALI-2 | 1 DALI Addr. _____

CP1 | 220-240 V _____

CP2 _____

25 W _____

Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2 _____

min 198 V _____

max 264 V _____

Courant Constant _____

min 50 Hz _____

max 60 Hz _____

Physique

longueur 308 mm | largeur 252 mm | hauteur 120 mm _____

Découpe

longueur 308 mm | largeur 136 mm _____

épaisseur min. du plafond 12.5 mm | épaisseur max. du plafond 12.5 mm _____

profondeur de l'encastrement 175 mm _____

¹ Code RAL

Notice de montage

