

# TULA micro suspended

canopy trimless

049-571541XM 005-3511017 002-90732



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Suspendu  
couleurs spéciales  
cache-piton blanc signalisation  
IP20  
648 lm

## LED

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
L90 / 50000 h  
MacAdam initial  $\leq 3$  SDCM  
 $R_g: 99, R_r: 91, R_{(1-15)}: 89$   
MR 0.54  
MDER 0.49

## Optique

medium  
angle de faisceau 25°  
 $PstLM \leq 1.0^1$   
 $SVM \leq 0.4^1$


## Electrique

non DIM  
11.3 W  
CP2 220-240V  
57 lm/W

## Physique

diamètre 47 mm  
hauteur 500 mm  
0.14 kg


## Répartition de la lumière



medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2800	0.44
2	700	0.89
3	310	1.33
4	180	1.78
5	110	2.22

## Dessin de fabrication



## Découpe

diamètre 65 mm  
épaisseur min. du plafond 9 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 70 mm

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

