

ARY adjustable rod suspended

canopy trimless

049-5131418M 005-3512017 002-90733



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

Général

Plafond , Suspendu

inclinaison max 90°

rotation 265°

noir , RAL9005 ¹

cache-piton blanc signalisation

IP20

642 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.54

MDER 0.49

Optique

medium

angle de faisceau 25°

P_{stLM} ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2

11.2 W

CP2 220-240V

57 lm/W

1 DALI Addr.

Physique

barre 1500 mm

diamètre 47 mm

hauteur 110 mm

0.61 kg

Découpe

diamètre 65 mm

épaisseur min. du plafond 9 mm


épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 130 mm

¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2780	0.44
2	690	0.89
3	310	1.33
4	170	1.78
5	110	2.22

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

