

ARY adjustable rod suspended canopy surface

049-5131418F 005-2601198



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

Général

Plafond , Suspendu

inclinaison max 90°

rotation 265°

noir , RAL9005 ¹

cache-piton Noir profond

IP20

688 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.54

MDER 0.49

Optique

flood

angle de faisceau 44°

Electrique

Casambi

11.2 W

CP2 220-240V

61 lm/W

Physique

barre 1500 mm


diamètre 47 mm

hauteur 110 mm

0.45 kg

Luminaire décoratif à suspension en aluminium ; surface thermolaquée noir ; suspension par barres de suspension profilées en U pouvant être raccourcies (noir) 1500 mm, conduit d'alimentation dans le profil en U ; tête de spot rotatif à 265° et orientable à 90° ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; bon effet anti-éblouissement grâce au point lumineux en retrait ; incl. optique lentille de grande qualité ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 44° ; indice de protection IP20 ; CP2 220-240V ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



flood 44°			
h (m)	EO° (lx)	ø (m)	
1	1280	0.82	
2	320	1.64	
3	140	2.45	
4	80	3.27	
5	50	4.09	

Dessin de fabrication



¹ Code RAL

Notice de montage

Calculateur d'éclairage

