

# ARY cable suspended canopy surface

049-5211417F 005-2602117



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond | Suspendu  
blanc | RAL 9016 <sup>1</sup>  
cache-piton blanc signalisation  
IP20  
688 lm

## LED

2700 K  
CRI ≥ 90  
L90 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 3 SDCM  
R<sub>g</sub>: 99 | R<sub>f</sub>: 91 | R<sub>f(-15)</sub>: 89  
MR 0.54 | MDER 0.49

## Optique

flood | angle de faisceau 44°

## Electrique

non DIM  
CP2 | 220-240 V  
système 11.2 W | luminaire 8.4 W  
luminaire 82 lm/W <sup>2</sup>  
18 Vf | 500 mA


## Physique

suspension de 2000 mm avec crochet  
diamètre 47 mm | hauteur 110 mm  
0.57 kg

<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne


## Répartition de la lumière



flood 44°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1280	0.82
2	320	1.64
3	140	2.45
4	80	3.27
5	50	4.09

## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

