

# SASSO 100 round adjustable

ceiling

048-34106371S



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



220-240V
X-PERT
X-PERT

## Général

Plafond , Surface
inclinaison max 20°
rotation 360°
blanc , RAL9016/black <sup>1</sup>
Réflecteur noir
IP20
1490 lm

## LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 97 , R <sub>r</sub> : 90 , R <sub>t(1-5)</sub> : 89
MR 0.81
MDER 0.74

## Optique

spot
angle de faisceau 19°
UGR < 13 , ≥65° <3000 cd/m <sup>2</sup>
P <sub>stLM</sub> ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>


## Electrique

DALI-2
20.2 W
CP1 220-240V
74 lm/W
1 DALI Addr.


## Physique

diamètre 100 mm
hauteur 162 mm
0.95 kg

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

