

# SASSO 100 square adjustable

ceiling

048-33105311S



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



220-240V
X-PERT
X-PERT

## Général

Plafond , Surface
inclinaison max 20°
noir , RAL9005/black <sup>1</sup>
Couleur intérieure noir
IP20
1410 lm

## LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>f(1-5)</sub> : 88
MR 0.59
MDER 0.53

## Optique

spot
angle de faisceau 19°
UGR < 13 , ≥65° <3000 cd/m <sup>2</sup>
P <sub>stLM</sub> ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique


DALI-2
20.2 W
CP1 220-240V
70 lm/W
1 DALI Addr.

## Physique


longueur 100 mm
largeur 100 mm
hauteur 162 mm
1.1 kg

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

