

# SASSO 60 round downlight

suspended

048-31206311S



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



## Général

Plafond , Suspendu	
noir , RAL9005/black <sup>1</sup>	
Couleur intérieure noir	
IP20	
433 lm	

## LED

4000 K	
CRI ≥ 90	
MacAdam initial ≤ 3 SDCM	

## Optique

spot	
angle de faisceau 12°	
UGR < 13	

## Electrique

DALI-2	
10.7 W	
CP1 220-240V	
40 lm/W	
1 DALI Addr.	


## Physique

diamètre 72 mm	
hauteur 75 mm	
0.7 kg	

<sup>1</sup> Code RAL

Spot cylindrique en aluminium moulé sous pression ; surface noir (boîtier/module d'éclairage) ; suspension par câble de 1500 mm, câble d'alimentation inclus (noir), recoupable à volonté ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; incl. optique lentille de grande qualité ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 12° ; UGR ≤ 13 ; indice de protection IP20 ; CP1 220-240V ; convertisseur DALI-2 inclus ; confort visuel sans scintillement par régulation analogique de l'intensité (valeur minimale 1%) ; convertisseur inclus dans le cache-piton ; cache-piton pour câblage continu ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage



SASSO 60

round downlight

suspended

048-31206311S



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de luminaires
B10	40
B13	50
B16	65
B20	85
C10	70
C13	80
C16	104
C20	130

