

# SASSO 60 square downlight

ceiling

048-30105374S



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



## Général

Plafond , Surface	
blanc , RAL9016/matt silver <sup>1</sup>	
Couleur intérieure argent mat	
IP20	
552 lm	

## LED

3000 K	
CRI ≥ 90	
MacAdam initial ≤ 3 SDCM	

## Optique

spot	
angle de faisceau 12°	
UGR < 16 , ≥65° <1500 cd/m²	

## Electrique


DALI-2	
10.7 W	
CP1 220-240V	
52 lm/W	
1 DALI Addr.	

## Physique

longueur 72 mm	
largeur 72 mm	
hauteur 108 mm	
0.5 kg	

<sup>1</sup> Code RAL

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage



[048-30105374S] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

05.05.2024