

# SASSO 60 square downlight

semi-recessed

048-30014119M 002-90771



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Demi-encastré  
noir , RAL9005/gold <sup>1</sup>  
Couleur intérieure or  
avant IP40 , arrière IP20  
899 lm

## LED

2700 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 89  
MR 0.53  
MDER 0.48

## Optique

medium  
angle de faisceau 21°  
UGR < 16 , ≥ 65° < 3000 cd/m<sup>2</sup>  
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

non DIM  
12.6 W  
CP2 220-240V  
71 lm/W

## Physique


longueur 72 mm  
largeur 72 mm  
hauteur 75 mm  
0.06 kg

## Découpe


profondeur de l'encastrement 85 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

