

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740519W 048-279831G 002-90777



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



220-240V	360°	X-PERT	X-PERT
----------	------	--------	--------

Général

Plafond , Encastré
rotation 360°
or , RAL260-M ¹
Set de montage gris argent
IP20
3940 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 100 , R _f : 91 , R _{f(1-5)} : 88
MR 0.59
MDER 0.53

Optique

wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM
38 W
nombre total d'inserts 33 W
CP2 220-240V
104 lm/W

Physique


bord
longueur 218 mm
largeur 118 mm
hauteur 96 mm
0.3 kg

Découpe

diamètre 105 mm
longueur 205 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

