

# SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740519W 048-2798318 002-90777



|                 |  |
|-----------------|--|
| Projet / Type   |  |
| Notes           |  |
| Quantité / Date |  |



|          |      |        |        |
|----------|------|--------|--------|
| 220-240V | 360° | X-PERT | X-PERT |
|----------|------|--------|--------|

## Général

|                             |
|-----------------------------|
| Plafond , Encastré          |
| rotation 360°               |
| or , RAL260-M <sup>1</sup>  |
| Set de montage Noir profond |
| IP20                        |
| 3940 lm                     |

## LED

|  |
|--|
| 3000 K   |
| CRI ≥ 90   |
| L80 / 50000 h  |
| MacAdam initial ≤ 2 SDCM   |
| R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>f1-15</sub> : 88 |
| MR 0.59  |
| MDER 0.53  |

## Optique

|                          |
|--------------------------|
| wallwasher floor         |
| PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup> |
| SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>   |

## Electrique

|                             |
|-----------------------------|
| non DIM                     |
| 38 W                        |
| nombre total d'inserts 33 W |
| CP2 220-240V                |
| 104 lm/W                    |

## Physique


|                 |
|-----------------|
| bord            |
| longueur 218 mm |
| largeur 118 mm  |
| hauteur 96 mm   |
| 0.77 kg         |

## Découpe

|                                     |
|-------------------------------------|
| diamètre 105 mm                     |
| longueur 205 mm                     |
| épaisseur min. du plafond 2 mm      |
| épaisseur max. du plafond 25 mm     |
| profondeur de l'encastrement 100 mm |

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

