


SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps

048-2700619M 048-279831G 002-90777



| |
|-----------------|
| Projet / Type |
| Notes |
| Quantité / Date |



Général

| |
|----------------------------|
| Plafond , Encastré |
| or , RAL260-M ¹ |
| Set de montage gris argent |
| avant IP44 , arrière IP20 |
| 3080 lm |

LED

| |
|---|
| 4000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam initial ≤ 2 SDCM |
| R _g : 97 , R _f : 90 , R _{t(1-15)} : 89 |
| MR 0.81 |
| MDER 0.74 |

Optique

| |
|---|
| medium |
| angle de faisceau 33° |
| UGR < 13 , ≥65° <3000 cd/m ² |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |

Electrique

| |
|-----------------------------|
| non DIM |
| 40 W |
| nombre total d'inserts 34 W |
| CP2 220-240V |
| 77 lm/W |

Physique


| |
|-----------------|
| bord |
| longueur 218 mm |
| largeur 118 mm |
| hauteur 75 mm |
| 0.57 kg |

Découpe


| |
|-------------------------------------|
| diamètre 105 mm |
| longueur 205 mm |
| épaisseur min. du plafond 2 mm |
| épaisseur max. du plafond 25 mm |
| profondeur de l'encastrément 100 mm |

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

