

# SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps

048-2700414S 048-2798317 002-90774



|                 |
|-----------------|
| Projet / Type   |
| Notes           |
| Quantité / Date |



|                  |          |        |        |
|------------------|----------|--------|--------|
| ↑ IP20<br>↓ IP44 | 220-240V | X-PERT | X-PERT |
|------------------|----------|--------|--------|

## Général

|                                    |
|------------------------------------|
| Plafond , Encastré                 |
| argent mat                         |
| Set de montage blanc signalisation |
| avant IP44 , arrière IP20          |
| 3660 lm                            |

## LED

|   |
|---|
| 2700 K  |
| CRI ≥ 90  |
| L80 / 50000 h   |
| MacAdam initial ≤ 2 SDCM  |
| R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>r</sub> : 91 , R <sub>t(1-15)</sub> : 89 |
| MR 0.53   |
| MDER 0.48   |

## Optique

|   |
|---|
| spot                                    |
| angle de faisceau 19°                   |
| UGR < 13 , ≥65° <3000 cd/m <sup>2</sup> |
| PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>                |
| SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>                  |

## Electrique

|                             |
|-----------------------------|
| non DIM                     |
| 58 W                        |
| nombre total d'inserts 50 W |
| CP2 220-240V                |
| 63 lm/W                     |

## Physique


|                 |
|-----------------|
| bord            |
| longueur 218 mm |
| largeur 118 mm  |
| hauteur 75 mm   |
| 0.46 kg         |

## Découpe

|                                     |
|-------------------------------------|
| diamètre 105 mm                     |
| longueur 205 mm                     |
| épaisseur min. du plafond 2 mm      |
| épaisseur max. du plafond 25 mm     |
| profondeur de l'encastrement 100 mm |

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

