

# SASSO 60 emergency light pro

trim

048-2693237 048-2696317



|                 |
|-----------------|
| Projet / Type   |
| Notes           |
| Quantité / Date |



## Général

|   |
|---|
| Plafond , Encastré  |
| rotation 360°   |
| blanc , RAL 9016 <sup>1</sup>                             |
| Set de montage blanc signalisation                        |
| IP20  |
| 206 <sup>2</sup> , 208 <sup>3</sup> , 217 <sup>4</sup> lm |

## LED

|          |
|----------|
| 6500 K   |
| CRI ≥ 80 |

## Optique

|   |
|---|
| emergency light   |
| angle de faisceau 21° <sup>2</sup> , 103°x25° <sup>3</sup> , 149°x150° <sup>4</sup> |

## Electrique




|  |
|--|
| 220-240 V  |
| système 1.0 W  |
| système 206 <sup>2</sup> , 208 <sup>3</sup> , 217 <sup>4</sup> lm/W <sup>5</sup> |
| CP2  |

## Physique


|                |
|----------------|
| bord           |
| diamètre 80 mm |
| hauteur 94 mm  |
| 0.29 kg        |

Insert pour éclairage de secours LED rond ; surface laquée en blanc ; rotatif à 360° ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier à encastrer rond ; avec bord continu blanc signalisation ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-25 mm ; avec 3 lentilles interchangeables incluses : anti-panique / voie de secours / spot ; y compris accumulateur 3h ; Pro DALI avec surveill. par DALI ; couleur de lumière 6500 K ; CRI ≥ 80 ; indice de protection IP20 ; CP2 ; source lumineuse non remplaçable ;

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Découpe

|                                     |
|-------------------------------------|
| diamètre 73 mm                      |
| épaisseur min. du plafond 2 mm      |
| épaisseur max. du plafond 25 mm     |
| profondeur de l'encastrement 110 mm |

<sup>1</sup> Code RAL <sup>2</sup> Lentille à spot <sup>3</sup> Lentille de l'itinéraire de fuite  
<sup>4</sup> Lentille anti-panique  
<sup>5</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage



# SASSO 60 emergency light

trim

048-2693237 048-2696317



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Composants

### MOUNTING SET with trim 1 lamp

| TYPE                      | COULEUR                    | Ø (MM)    | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|---------------------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| <u>pour faux plafonds</u> | <u>blanc signalisation</u> | <u>80</u> | <u>048-2696317</u>   |



## Accessoires de montage

### PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

| COULEUR                | L-L-H (MM)         | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|------------------------|--------------------|----------------------|
| <u>aluminium blanc</u> | <u>614-307-120</u> | <u>048-2695110</u>   |



## Accessoires électriques

### REPLACEMENT ACCUPACK

| TYPE                  | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-----------------------|----------------------|
| <u>3h d'autonomie</u> | <u>048-2693910</u>   |

