

SASSO 60 emergency light pro

trimless exposed concrete
048-2693231 048-2695210



| |
|-----------------|
| Projet / Type |
| Notes |
| Quantité / Date |



Général

| |
|---|
| Plafond , Encastré |
| rotation 360° |
| noir , RAL9005 ¹ |
| IP20 |
| 206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm |

LED

| |
|----------|
| 4000 K |
| CRI ≥ 80 |

Optique

| |
|--|
| emergency spot ² , emergency escape route ³ , emergency anti panic ⁴ |
| angle de faisceau 21° ² , 103°x25° ³ , 149°x150° ⁴ |

Electrique


| |
|---|
| 1.0 W |
| CP2 220-240V |
| 206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm/W |

Physique


| |
|-----------------|
| sans bord |
| longueur 230 mm |
| largeur 230 mm |
| hauteur 162 mm |
| 2.45 kg |

Insert pour éclairage de secours LED rond ; surface laquée en noir ; rotatif à 360° ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; logement d'encastrement en béton pour plafonds en béton apparent ; pour encastr. sans bord ; avec 3 lentilles interchangeables incluses : anti-panique / voie de secours / spot ; y compris accumulateur 3h ; Pro DALI avec surveill. par DALI ; couleur de lumière 4000 K ; CRI ≥ 80 ; indice de protection IP20 ; CP2 220-240V ; source lumineuse non remplaçable ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Découpe

| |
|-------------------------------------|
| profondeur de l'encastrement 110 mm |
|-------------------------------------|

¹ Code RAL ² Lentille à spot ³ Lentille de l'itinéraire de fuite
⁴ Lentille anti-panique

Notice de montage



Calculateur d'éclairage



[048-2693231 048-2695210] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

14.05.2024

SASSO 60 emergency light pro

trimless exposed concrete
048-2693231 048-2695210



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Composants

EXPOSED CONCRETE MOUNTING HOUSING

| COULEUR | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-----------------|-------------|----------------------|
| aluminium blanc | 230-230-162 | 048-2695210 |



Accessoires de montage

PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

| COULEUR | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-----------------|-------------|----------------------|
| aluminium blanc | 614-307-120 | 048-2695110 |



Accessoires électriques

REPLACEMENT ACCUPACK

| TYPE | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|----------------|----------------------|
| 3h d'autonomie | 048-2693910 |

