

SASSO 60 emergency light basic

trim
048-2693211 048-2696318



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

noir , RAL9005 ¹

Set de montage Noir profond

IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

4000 K

CRI ≥ 80

Optique

emergency spot², emergency escape route³,
emergency anti panic⁴

angle de faisceau 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Electrique

1.0 W

CP2 220-240V

206², 208³, 217⁴ lm/W

Physique

bord



diamètre 80 mm

hauteur 94 mm



0.29 kg

Insert pour éclairage de secours LED rond ; surface laquée en noir ; rotatif à 360° ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier à encastrer rond ; avec bord continu Noir profond ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-25 mm ; avec 3 lentilles interchangeables incluses : anti-panique / voie de secours / spot ; y compris accumulateur 3h ; avec touche d'essai ; couleur de lumière 4000 K ; CRI ≥ 80 ; indice de protection IP20 ; CP2 220-240V ; source lumineuse non remplaçable ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Découpe

diamètre 73 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 110 mm

¹ Code RAL ² Lentille à spot ³ Lentille de l'itinéraire de fuite
⁴ Lentille anti-panique

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

