

# SASSO 60 round downlight

trim 2 lamps

048-2602517S 048-269831G 002-90762




|                 |
|-----------------|
| Projet / Type   |
| Notes           |
| Quantité / Date |




Spot rond encastrable en fonte d'aluminium injectée ; à 2 lampes ; surface blanc ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier d'encastrement ovale ; avec bord continu gris argent ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-25 mm ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; CRI  $\geq 90$  ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; incl. optique lentille de grande qualité ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 11° ; indice de protection en bas IP44 (en haut IP20) ; CP2 220-240V ; convertisseur DALI-2 inclus ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Général

|                              |
|------------------------------|
| Plafond , Encastré           |
| rotation 360°                |
| blanc , RAL9016 <sup>1</sup> |
| Set de montage gris argent   |
| avant IP44 , arrière IP20    |
| 1140 lm                      |

## LED

|                               |
|-------------------------------|
| 3000 K                        |
| CRI $\geq 90$                 |
| MacAdam initial $\leq 3$ SDCM |

## Optique

|                               |
|-------------------------------|
| spot                          |
| angle de faisceau 11°         |
| PstLM $\leq 1.0$ <sup>2</sup> |
| SVM $\leq 0.4$ <sup>2</sup>   |

## Electrique

|                               |
|-------------------------------|
| DALI-2                        |
| 26.2 W                        |
| nombre total d'inserts 22.3 W |
| CP2 220-240V                  |
| 44 lm/W                       |
| 1 DALI Addr.                  |

## Physique

|                 |
|-----------------|
| bord            |
| longueur 147 mm |
| largeur 80 mm   |
| hauteur 48 mm   |
| 0.34 kg         |

## Découpe

|                                     |
|-------------------------------------|
| diamètre 70 mm                      |
| longueur 136 mm                     |
| épaisseur min. du plafond 2 mm      |
| épaisseur max. du plafond 25 mm     |
| profondeur de l'encastrement 110 mm |

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

