

SASSO 60 round downlight

trim

048-2602611F 048-2696318 002-90762



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



↑ IP20 ↓ IP44	220-240V	360°	X-PERT	X-PERT
------------------	----------	------	--------	--------

Général

Plafond , Encastré
rotation 360°
noir , RAL9005 ¹
Set de montage Noir profond
avant IP44 , arrière IP20
1000 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 97 , R _f : 90 , R ₍₁₋₅₎ : 89
MR 0.81
MDER 0.74

Optique

flood
angle de faisceau 41°
UGR < 16 , ≥65° <1500 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2
12.6 W
CP2 220-240V
79 lm/W
1 DALI Addr.

Physique


bord
diamètre 80 mm
hauteur 48 mm
0.27 kg

Découpe


diamètre 73 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 110 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

