

trim



Notes

Quantité / Date



Plafond , Encastré

rotation 360°

argent mat

Set de montage blanc signalisation

avant IP44 , arrière IP20

567 lm

2700 K

CRI ≥ 90

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

$R_q: 99, R_f: 91, R_{\{1-15\}}: 89$

MR 0.53

MDER 0.48

spot

angle de faisceau 12°

 $UGR < 16, \geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
$$P_{stLM} \leq 1.0^1$$
$$\text{SVM} \leq 0.4^1$$

DALI-2

13.1 W

CP2 220-240V

43 lm/W

1 DALI Addr.

bord

diam

hauteur 48 mm

0.26 kg

Summary

diamètre 73 mm


épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 110 mm

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Dessin de fabrication



SASSO 60 round downlight

trim

048-2602414S 048-2696317 002-90762



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de luminaires
B10	18
B16	30
C10	23
C16	36

Composants

MOUNTING SET with trim 1 lamp

TYPE	COULEUR	Ø (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
pour faux plafonds	blanc signalisation	80	048-2696317



CONVERTER

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
143-43-30	002-90762



Accessoires de montage

PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
aluminium blanc	614-307-120	048-2695110



Accessoires électriques en option

DIN RAIL POWER SUPPLY

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
72-90-63	005-6520210



DIN RAIL LED DRIVER

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
DALI-2 200-1050 mA 2 x 42W	36-88-59	005-6121030

