

# SASSO PRO 100

## adjustable offset trim square

048-2410417W 052-1952417



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



### Général

Plafond , Encastré	
inclinaison max 35°	
rotation 360°	
blanc , RAL9016 <sup>1</sup>	
Set de montage blanc signalisation	
IP20	
1280 lm	

### LED

2700 K	
CRI ≥ 90	
L90 / 50000 h	
MacAdam initial ≤ 3 SDCM	
R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 89 , R <sub>f(1-15)</sub> : 86	
MR 0.49	
MDER 0.44	

### Optique

wide flood	
angle de faisceau 57°	
P <sub>st</sub> LM ≤ 1.0 <sup>2</sup>	
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>	

### Electrique

non DIM	
14.7 W	
CP2 220-240V	
87 lm/W	

### Physique


bord	
longueur 112 mm	
largeur 112 mm	
hauteur 106 mm	
0.6 kg	

### Découpe


diamètre 108 mm	
épaisseur min. du plafond 5 mm	
épaisseur max. du plafond 25 mm	
profondeur de l'encastrement 130 mm	

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication



### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

