

TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120517S 048-2798318 002-90781



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
inclinaison max. 45°
rotation 360°
blanc , RAL9016 ¹
Set de montage Noir profond
IP20
5940 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
initial ≤ 3 MacAdam
R_g: 98 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89
MR 0.62
MDER 0.56

Optique

spot
angle du faisceau 17°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Électrique

non DIM
79 W
inset 34 W
total insets 67 W
CP2 220-240V
75 lm/W

Physique


bord
longueur 218 mm
largeur 118 mm
hauteur 99 mm
0.47 kg

Découpe

diamètre 105 mm
longueur 205 mm
épaisseur min. plafond 2 mm
épaisseur max. plafond 25 mm
profondeur d'encastrement 160 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


Répartition de la lumière



spot 17°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 22300 | 0.30 |
| 2 | 5600 | 0.60 |
| 3 | 2500 | 0.90 |
| 4 | 1400 | 1.19 |
| 5 | 900 | 1.49 |

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage



TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120517S 048-2798318 002-90781



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Types de disjoncteurs

| Type de disjoncteur automatique | Nombre de luminaires |
|---------------------------------|----------------------|
| B10 | 11 |
| B13 | 15 |
| B16 | 19 |
| B20 | 23 |
| C10 | 19 |
| C13 | 25 |
| C16 | 32 |
| C20 | 39 |

Composants

MOUNTING SET with trim 2 lamps

| TYPE | COULEUR | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|--------------------|--------------|------------|----------------------|
| pour faux plafonds | Noir profond | 218-118-35 | 048-2798318 |



POWER SUPPLY

| L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|------------|----------------------|
| 136-43-30 | 002-90781 |

