

MINO 60 mid lumen

surface

046-41L4618G



| |
|-----------------|
| Projet / Type |
| Notes |
| Quantité / Date |



Général

| |
|------------------------------|
| Plafond , Surface |
| noir , RAL 9005 ¹ |
| IP20 |
| 1630 lm |
| 1390 lm/m |

LED

| |
|--------------------------|
| 4000 K |
| CRI ≥ 80 |
| L90 / 50000 h |
| MacAdam initial ≤ 3 SDCM |
| MR 0.72 |
| MDER 0.65 |

Optique

| |
|--------------------------|
| Microprismatic |
| microprismatic |
| UGR ≤ 19 |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |

Electrique


| |
|-------------------------------|
| non DIM |
| 220-240 V |
| système 13.3 W |
| système 123 lm/W ³ |
| CP1 |
| 11 W/m |

Physique


| |
|------------------|
| longueur 1180 mm |
| largeur 60 mm |
| hauteur 80 mm |
| 3.3 kg |

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

