

# MINO 60 CIRCLE 1000

## direct

ceiling

034-211263XZ




Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	




Corps de luminaire en forme d'anneau en profil d'aluminium extrudé roulé à soudure invisible ; approprié pour montage au plafond ; surface thermolaquée couleurs spéciales ; module d'éclairage LED composé d'aluminium laqué hautement réfléchissant pour une meilleure gestion thermique ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; CRI  $\geq 80$  ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; cache PMMA microprismatique, avec film diffusant inclus pour réduire la brillance avec un éclairage homogène ; indice de protection IP20 ; CP1 ; 220-240 V ; câblage interne au luminaire sans halogène ; convertisseur DALI-2 inclus ; accessoires doté de propriétés d'absorption acoustique ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication



### Général

Plafond , Surface	
couleurs spéciales	
IP20	
6500 lm	

### LED

4000 K	
CRI $\geq 80$	
L90 / 50000 h	
MacAdam initial $\leq 3$ SDCM	
MR 0.72	
MDER 0.65	

### Optique

Microprismatic	
microprismatic	
PstLM $\leq 1.0^{1\ 2}$	
SVM $\leq 0.4^{1\ 2}$	

### Electrique

DALI-2	
220-240 V	
système 53 W	
système 123 lm/W <sup>3</sup>	
CP1	
4 DALI Addr.	

### Physique

diamètre 1060 mm	
hauteur 80 mm	
rayon de l'axe central 500 mm	
7 kg	

<sup>1</sup> combiné  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

