

MINO 60 CIRCLE 1500


direct

ceiling

034-211053XH



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Général

Plafond Surface	
couleurs spéciales	
IP20	
10500 lm	

LED

3000 K	
CRI ≥ 80	
L90 / 50000 h	
MacAdam initial ≤ 3 SDCM	
MR 0.56 MDER 0.51	

Optique

High Performance Opal opal (lambertsch)	
PstLM $\leq 1.0^{1,2}$ SVM $\leq 0.4^{1,3}$	

Electrique


DALI-2 4 DALI Addr.	
CP1 220-240 V	
système 83 W	
système 127 lm/W ⁴	

Physique


diamètre 1560 mm hauteur 80 mm	
rayon de l'axe central 750 mm	
12 kg	

Corps de luminaire en forme d'anneau en profil d'aluminium extrudé roulé à soudure invisible ; approprié pour montage au plafond ; surface thermolaquée couleurs spéciales ; module d'éclairage LED composé d'aluminium laqué hautement réfléchissant pour une meilleure gestion thermique ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 80 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; diffuseur HPO (High Performance Opal) pour un éclairage homogène ; indice de protection IP20 ; CP1 ; 220-240 V ; câblage interne au luminaire sans halogène ; convertisseur DALI-2 inclus ; accessoires doté de propriétés d'absorption acoustique ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ combiné
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
⁴ y compris la prise en compte des pertes optiques.

Notice de montage

