

MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

inlay
034-270111W




Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, blanc ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; pour l'insertion dans MINO 60 CIRCLE 1000 ceiling ou MINO 60 CIRCLE 1000 suspended ;

Dessin de fabrication



Général

Luminaire / Rail , Monté	
blanc	

Physique

diamètre 937 mm	
hauteur 24 mm	
4.3 kg	

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.65 ¹	
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C ¹	
NRC jusqu'à 0.7 ¹	
SAA jusqu'à 0.74 ¹	

¹ Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 100cm

Notice de montage



MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

inlay
034-270111W



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.5	0.5	0.87	1.3	1.43	1.57

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

