

RECOVER DALI 1350

099-2210D37



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Mur , Surface
blanc , RAL9010 ¹
IP40
direct 296², 559³, 2⁴ lm
total 296², 559³, 6700⁴ lm
296², 559³, 6700⁴ lm
Indirect 6700 lm

LED

tunable white²-3000 K³
CRI ≥ 70 ²⁻⁹⁷³
L95 / 50000 h²-L80 / 50000 h³
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R_g: 92 , R_r: 86 , R₍₁₋₅₎: 94
MR 0.53
MDER 0.48
2700 K - 6500 K

Optique

SVM ≤ 0.4 ⁵
PstLM ≤ 1.0 ⁵

Electrique


DALI-2²-non DIM³
4.7², 9.4³, 60⁴ W
CP1 220-240V
63², 59³, 112⁴ lm/W

Physique


longueur 1350 mm
largeur 223 mm
hauteur 80 mm
12 kg

¹ Code RAL ² LUMIÈRE D'EXAMEN ³ LUMIÈRE DE LECTURE
⁴ LUMIÈRE AMBIANTE
⁵ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage

