LINEA inner corner opal / asymmetric

wall system

058-6111638AA

Projet / Type

Notes

Quantité / Date

X-PERT | X-PERT | 220-240 V

Général

Plafond / mur | Surface
noir profond | RAL 9005
IP20
Indirect 2310 lm | direct 1940 lm
total 4250 lm
3520 lm/m

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R_g: 98 | R_f: 90 | $R_{f\{1\text{-}15\}}$: 88
MR 0.76 | MDER 0.69

Optique

High Performance Opal / Asymmetric | asymmetric
PstLM ≤ 1.0[1] [2]| SVM ≤ 0.4[1] [3]

Electrique

DALI-2
CP1 | 220-240 V
système 35 W
système 121 lm/W [4]
29 W/m

Physique

longueur 633 mm | largeur 633 mm | hauteur 100 mm

Corps de luminaire et diffuseur avant en profil d'aluminium extrudé ; modèle polygonal ; élément d'angle 90° - inner corner ; pour systèmes d'éclairage ; aucune vis visible ; surface thermolaquée noir profond ; approprié pour montage mural ; éclairage homogène du mur ou du plafond par une distribution de lumière uniforme directe / indirecte ; partie directe de la lumière : diffuseur HPO (High Performance Opal) pour un éclairage homogène ; partie indirecte de la lumière : avec lentille spécialement calculée et asym. pour des intensités lum. homogènes (montage au choix pour éclairage du sol ou du plafond) ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 85 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP1 ; 220-240 V ; convertisseur DALI-2 inclus ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



[1] Linéaire
[2] Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
[3] y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
[4] y compris la prise en compte des pertes optiques.

Notice de montage

['058-6111638AA'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com