

INO 900 circle acoustic

luminaire mounted
034-370311X



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, couleurs acoustiques ; déviations de couleurs possibles ; pour montage sur suspensions par câble INO circle suspended, au-dessus du luminaire ; montage postérieur possible ;

Général

Luminaire / Rail | Monté

couleurs acoustiques

Physique

diamètre 794 mm | hauteur 9 mm

1.06 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.6 ¹

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C ¹

NRC jusqu'à 0.55 ¹

SAA jusqu'à 0.57 ¹

Acoustic data calculations based on INO CIRCLE ACOUSTIC 700 circle, cavity 100cm

¹ Acoustic data calculations based on INO CIRCLE ACOUSTIC 700 circle, cavity 100cm

Notice de montage



INO 900 circle acoustic

luminaire mounted
034-370311X



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.3	0.27	0.47	0.53	0.63	0.8

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

