

# INO 700 circle acoustic

luminaire mounted

034-370211G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, gris feutre ; déviations de couleurs possibles ; pour montage sur suspensions par câble INO circle suspended, au-dessus du luminaire ; montage postérieur possible ;

## Général

Luminaire / Rail | Monté

gris feutre

## Physique

diamètre 648 mm | hauteur 9 mm

1 kg

## Acoustics

Alpha  $w$  ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.6<sup>1</sup>

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C<sup>1</sup>

NRC jusqu'à 0.55<sup>1</sup>

SAA jusqu'à 0.57<sup>1</sup>

Acoustic data calculations based on INO CIRCLE ACOUSTIC 700 circle, cavity 100cm

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on INO CIRCLE ACOUSTIC 700 circle, cavity 100cm

## Notice de montage



# INO 700 circle acoustic

luminaire mounted  
034-370211G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.2	0.27	0.33	0.4	0.5	0.57

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

