

# SPIO 60 adjustable

trim

048-1520517W 048-1597108 002-90788



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond   Encastré
inclinaison max 30°
rotation 360°
blanc   RAL 9016 <sup>1</sup>
Set de montage noir profond
IP20
685 lm
luminaire 58 lm/W <sup>2</sup>

## LED

3000 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 104   R <sub>f</sub> : 91   R <sub>(1-15)</sub> : 93
MR 0.59   MDER 0.54

## Optique

wide flood   angle de faisceau 44°
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Electrique

DALI-2   1 DALI Addr.
CP2   220-240 V
système 14.0 W   luminaire 11.9 W
12 Vf   1050 mA

## Physique


bord
diamètre 118 mm   hauteur 68 mm
0.65 kg

## Découpe


diamètre 108 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm   épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 70 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne  
<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

