

# MITA circle 450 reflector

## direct / indirect soft

ceiling

074-7531538B



|                 |  |
|-----------------|--|
| Projet / Type   |  |
| Notes           |  |
| Quantité / Date |  |



### Général

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Plafond , Surface           |  |
| noir , RAL9005 <sup>1</sup> |  |
| Réflecteur chrome foncé     |  |
| IP20                        |  |
| Indirect 72 lm              |  |
| direct 3020 lm              |  |
| total 3090 lm               |  |

### LED

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 3000 K                   |  |
| CRI ≥ 80                 |  |
| L90 / 50000 h            |  |
| MacAdam initial ≤ 3 SDCM |  |
| MR 0.56                  |  |
| MDER 0.51                |  |

### Optique

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Reflector                     |  |
| Symmetric                     |  |
| UGR < 19 , ≥ 65° < 1500 cd/m² |  |
| PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>      |  |
| SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>        |  |


### Electrique

|              |  |
|--------------|--|
| DALI-2       |  |
| 30 W         |  |
| CP1 220-240V |  |
| 103 lm/W     |  |
| 1 DALI Addr. |  |

### Physique

|                 |  |
|-----------------|--|
| diamètre 426 mm |  |
| hauteur 72 mm   |  |

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication



<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

