

# MITA circle 450 reflector

## direct / indirect soft

ceiling

074-7531537R



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



### Général

Plafond , Surface	
blanc , RAL 9016 <sup>1</sup>	
Réflecteur chrome	
IP20	
Indirect 72 lm	
direct 4220 lm	
total 4290 lm	

### LED

3000 K	
CRI ≥ 80	
L90 / 50000 h	
MacAdam initial ≤ 3 SDCM	
MR 0.56	
MDER 0.51	

### Optique

Reflector	
symmetric	
UGR ≤ 19 , ≥65° <1500 cd/m <sup>2</sup>	
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>	
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>	


### Electrique

DALI-2	
220-240 V	
système 30 W	
système 143 lm/W <sup>3</sup>	
CP1	
1 DALI Addr.	


### Physique

diamètre 426 mm	
hauteur 72 mm	

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication



<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

