

MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC double grid


inlay
050-231321W



Projet / Type


Notes

Quantité / Date



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme rectangulaire ; surface de haute qualité optique et tactile avec motif gaufré, blanc ; inclusions de fibres étrangères possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; à insérer dans le système suspendu MOVE IT 25 / 45 composé de jonctions et profils disponibles ; possibilité d'insertion ultérieure dans un MOVE IT suspended system déjà en place ; montage sans outil ;

Dessin de fabrication



Général

blanc

classe de résistance au feu : B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Physique

panneau uniquement pour NODE connector + rail

1210 mm

longueur 2435 mm | largeur 1235 mm | hauteur 25 mm

11 kg

Acoustique

Alpha w (α_w) jusqu'à 1¹

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A¹

NRC jusqu'à 1.3¹

SAA jusqu'à 1.32¹

¹ Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Notice de montage



MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC double grid

inlay
050-231321W



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
1.3	2.73	3.2	4.1	4.97	5.23

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

