

MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC square grid

inlay

050-231121L



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Général

Luminaire / Rail | Monté

noir

Physique

panneau uniquement pour NODE connector + rail
1210 mm

longueur 1235 mm | largeur 1235 mm | hauteur 25 mm

6.3 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 1¹

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A¹

NRC jusqu'à 1.3¹

SAA jusqu'à 1.32¹

¹ Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Notice de montage



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme carrée ; surface de haute qualité optique et tactile avec motif gaufré, noir ; inclusions de fibres étrangères possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; à insérer dans le système suspendu MOVE IT 25 / 45 composé de jonctions et profils disponibles ; possibilité d'insertion ultérieure dans un MOVE IT suspended system déjà en place ; montage sans outil ;

Dessin de fabrication

