

MINO 60 high lumen

surface

046-41M4037G



| |
|-----------------|
| Projet / Type |
| Notes |
| Quantité / Date |



Général

| |
|------------------------------|
| Plafond , Surface |
| blanc , RAL9010 ¹ |
| 1770 lm/m |
| IP20 |
| 2070 lm |

LED

| |
|--|
| 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L90 / 50000 h |
| sécurité photobio. RG 0 - aucun risque |
| MacAdam initial ≤ 3 SDCM |
| R _g : 99 , R _f : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89 |
| MR 0.61 |
| MDER 0.55 |

Optique

| |
|--------------------------|
| Microprismatic |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |

Electrique

| |
|--------------|
| DALI-2 |
| 23.3 W |
| CP1 220-240V |
| 89 lm/W |
| 1 DALI Addr. |
| 20 W/m |

Physique

| |
|------------------|
| longueur 1180 mm |
| largeur 60 mm |
| hauteur 80 mm |
| 3.3 kg |

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

