

TARO 45 downlight

MOVE IT 10 square

030-6710536M



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond / mur | Rail

aluminium brossé

IP20

1070 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 | R_f: 90 | R_[-15]: 87

MR 0.6 | MDER 0.54

Optique

medium | angle de faisceau 24°

P_{stLM} ≤ 1.0 ^{1 2 3 4} | SVM ≤ 0.4 ^{1 2 3 4}

Electrique

DALI-2 | 1 DALI Addr.

CP3 | 48 V

luminaire 10.9 W

luminaire 98 lm/W⁵

Physique

diamètre 45 mm | hauteur 75 mm

0.09 kg

¹ soft lens BO 45 007-1965980


² wallwasher lens BO 45 007-1965780

³ oval lens BO 45 007-1965880

⁴ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

⁵ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation


Répartition de la lumière



medium 24°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	5150	0.43
2	1290	0.86
3	570	1.30
4	320	1.73
5	210	2.16

Dessin de fabrication



Notice de montage

