

TARO 45 wallwasher/floor

MOVE IT 10 round

030-6790537W



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond / mur , Rail

rotation 360°

blanc signalisation , RAL9016 ¹

IP20

791 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 97 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 89

MR 0.6

MDER 0.54

Optique

WALLWASHER FLOOR

Electrique

DALI-2

11.0 W

CP3

72 lm/W

1 DALI Addr.

Physique

diamètre 45 mm

hauteur 75 mm


¹ Code RAL

Notice de montage



Spot cylindrique en aluminium ; surface thermolaquée blanc signalisation ; rotatif à 360° ; l'élément d'éclairage peut être inséré et déplacé sans outil grâce à la fixation par clip ; alimentation électrique via le profilé de rail électrique MOVE IT System ; protection Hot Plug ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; bon effet anti-éblouissement grâce au point lumineux en retrait ; avec réflecteur asymétrique (calcul spécial) pour intensités d'éclairage verticales homogènes ; pas de formation d'ombres multiples ; indice de protection IP20 ; CP3 ; commande via DALI-2 ; confort visuel sans scintillement par régulation analogique de l'intensité (valeur minimale 1%) ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

