

TARO 32 downlight

MOVE IT 10 square
030-6700636F



Projet / Type _____


Notes _____

Quantité / Date _____



Spot cylindrique en aluminium ; surface laquée en aluminium brossé ; l'élément d'éclairage peut être inséré et déplacé sans outil grâce à la fixation par clip ; alimentation électrique via le profilé de rail électrique MOVE IT System ; protection Hot Plug ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; bon effet anti-éblouissement grâce au point lumineux en retrait ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 34° ; pas de formation d'ombres multiples ; élément optique disponible comme accessoire ; accessoires présentés séparément ; indice de protection IP20 ; CP3 ; commande via DALI-2 ; confort visuel sans scintillement par régulation analogique de l'intensité (valeur minimale 1%) ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;


Répartition de la lumière



flood 34°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 2670 | 0.61 |
| 2 | 670 | 1.21 |
| 3 | 300 | 1.82 |
| 4 | 170 | 2.42 |
| 5 | 110 | 3.03 |

Dessin de fabrication



Général

Plafond / mur , Rail _____

aluminium brossé _____

IP20 _____

820 lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 97 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 89 _____

MR 0.81 _____

MDER 0.74 _____

Optique

Flood _____

angle de faisceau 34° _____

Electrique

DALI-2 _____

9.6 W _____

CP3 _____

85 lm/W _____

1 DALI Addr. _____

Physique

diamètre 32 mm _____

hauteur 60 mm _____

Notice de montage

