

TARO 45 downlight

MOVE IT 10 round
030-6750534M



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond / mur , Rail _____

chrome _____

IP20 _____

983 lm _____

insert optique 99 lm/W¹ _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 100 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 88 _____

MR 0.59 _____

MDER 0.53 _____

Optique

medium _____

angle de faisceau 24° _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Electrique

DALI-2 _____

48 V _____

luminaire 11.0 W _____

insert optique 9.9 W _____

CP3 _____

1 DALI Addr. _____

Physique


diamètre 45 mm _____

hauteur 75 mm _____

0.09 kg _____

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques.
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


Répartition de la lumière



medium 24°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	4730	0.43
2	1180	0.86
3	530	1.30
4	300	1.73
5	190	2.16

Dessin de fabrication



Notice de montage

