

GIRA wallwasher/floor

MOVE IT 10
030-6430537W



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Elément lumineux linéaire en aluminium ; surface thermolaquée blanc signalisation ; insert d'éclairage rotatif à 360° ; l'élément d'éclairage peut être inséré et déplacé sans outil grâce à la fixation par clip ; alimentation électrique via le profilé de rail électrique MOVE IT System ; protection Hot Plug ; équipé de points lumineux à LED simples ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; bon effet anti-éblouissement grâce au point lumineux en retrait ; avec réflecteur asymétrique (calcul spécial) pour intensités d'éclairage verticales homogènes ; indice de protection IP20 ; CP3 ; commande via DALI-2 ; confort visuel sans scintillement par régulation analogique de l'intensité (valeur minimale 1%) ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;



Général
rotation 360°
blanc signalisation , RAL9016 ¹
IP20
1370 lm

LED
3000 K
CRI ≥ 90
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R_g: 101 , R_r: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89
MR 0.59
MDER 0.53


Optique
WALLWASHER FLOOR

Electrique
DALI-2
19.1 W
CP3
72 lm/W
1 DALI Addr.


Physique
longueur 217 mm
largeur 19 mm
hauteur 19 mm

¹ Code RAL

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage

