

# OPAL HIGH PERFORMANCE

MOVE IT 10


030-6120538H



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



## Général

Plafond / mur , Rail \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

## LED

3000 K \_\_\_\_\_

## Optique

Opal \_\_\_\_\_

## Electrique

DALI-2 \_\_\_\_\_

CP3 48V \_\_\_\_\_

## Physique

longueur 500 mm \_\_\_\_\_

largeur 12 mm \_\_\_\_\_

hauteur 10 mm \_\_\_\_\_

Elément lumineux linéaire en PMMA ; l'élément d'éclairage peut être inséré et déplacé sans outil grâce à la fixation par clip ; affleurant dans le système de profilés ; alimentation électrique via le profilé de rail électrique MOVE IT System ; protection Hot Plug ; diffuseur PMMA, à éclairage parfaitement homogène, satiné ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 3000 K ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP3 48V ; commande via DALI-2 ; confort visuel sans scintillement par régulation analogique de l'intensité (valeur minimale 1%) ; source lumineuse non remplaçable ;

## Dessin de fabrication

